



RETARDANTE DE VAPOR STEGOCRAWL™ WRAP 6C

UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES, LLC | RETARDANTES DE VAPOR 07 26 00, 03 30 00 | 24 JUL 2019

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

RETARDANTE DE VAPOR STEGOCRAWL™ WRAP 6C

2. FABRICANTE

Stego Industries, LLC
216 Avenida Fabricante, Suite 101
San Clemente, CA 92672 USA
Ventas y Asistencia Técnica
Tel: +1 (877) 464-7834
international@stegoindustries.com
www.stegoindustries.com



3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USOS: StegoCrawl Wrap 6C se utiliza para encapsular los pisos y paredes del entrepiso para proteger la envoltura del edificio de la humedad del vapor y la transmisión de gas del suelo.

COMPOSICIÓN: StegoCrawl Wrap 6C es una película plástica de alta calidad, fabricada solo con resinas de primera calidad.

4. TECHNICAL DATA

TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS DEL RETARDANTE DE VAPOR STEGOCRAWL WRAP 6C

PROPIEDAD	PRUEBA	RESULTADOS
Retardantes de Vapor Debajo de la Losa	ASTM E1745 Clases A, B y C - Especificación Estándar Para Retardadores De Vapor de Agua Utilizados en Contacto con el Suelo o Relleno Granular Debajo de Losas de Concreto	Cumple con la Clase C
Permeancia al Vapor de Agua	ASTM F1249 - Método De Prueba Para La Tasa De Transmisión De Vapor De Agua A Través De Películas y Láminas Plásticas Usando Un Sensor Infrarrojo Modulado	0.04 perms (2.29 ng/m ² *s*Pa)
Resistencia a Perforación	ASTM D1709 - Método De Prueba Para La Resistencia Al Impacto De La Película Plástica Mediante El Método De Dardo En Caída Libre	1,056 gramos
Resistencia al Desgarre	ASTM D882 - Método De Prueba Para Propiedades De Tracción De Láminas De Plástico Fino	27.16 lbf/in (4.75 kN/m)
Grosor		0.15 mm
Dimensiones de Rollo		Ancho y largo: 3.6 m x 30.4 m (12 x 100 pies) Área: 109.4 m ² (1,200 pies ²)
Peso del Rollo		17.6 kg (39 libras)

Nota: Unidad de permeancia (perm) = grains/(ft²*hr*in-Hg)

5. INSTALACIÓN

ENTREPISOS: Desenrolle StegoCrawl Wrap 6C sobre todo el espacio de entrepiso. Superponga las costuras un mínimo de seis pulgadas y selle con cinta StegoCrawl™. Algunos códigos locales de construcción requieren un mínimo traslape mínimo de doce pulgadas. Verifique los códigos apropiados antes de la instalación. Todas las penetraciones y columnas deben sellarse con una combinación de StegoCrawl Wrap y Accesorios Stego.

Instale StegoCrawl Wrap 6C a la base de la pared. Sujete y selle con los accesorios Stego. Consulte los códigos de construcción locales para determinar la altura a la que finalizará StegoCrawl Wrap.

Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de instalación completas de StegoCrawl.

RETARDANTE DE VAPOR STEGOCRAWL™ WRAP 6C

UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES, LLC | RETARDANTES DE VAPOR 07 26 00, 03 30 00 | 24 JUL 2019

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Para información sobre costos vigentes de StegoCrawl Wrap, contacte a su agente de ventas de Stego Industries.

7. GARANTÍA

Stego Industries LLC considera, de acuerdo con su experiencia y conocimiento, que las especificaciones y recomendaciones aquí contenidas son acertadas y confiables. Sin embargo, como las condiciones del sitio están fuera de su control, Stego Industries no garantiza resultados del uso de la información contenida aquí. Stego Industries LLC ofrece una garantía limitada sobre StegoCrawl Wrap. Por favor visite www.stegoindustries.com/legal para más información.

8. MAINTENANCE

Verifique periódicamente que los traslapes están aseguradas y los daños se reparen usando los Accesorios StegoCrawl.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Puede obtener asesoramiento técnico, dibujos CAD personalizados e información adicional contactando a Stego Industries o visitando el sitio web.

Correo electrónico: international@stegoindustries.com

Número de contacto: +1 (877) 464-7834

Sitio web: www.stegoindustries.com

10. SISTEMAS DE ARCHIVO

- www.stegoindustries.com

+1 (877) 464-7834 | www.stegoindustries.com

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITE WWW.STEGOINDUSTRIES.COM

